



TOPCON电池制绒清洗设备

TOPCON Texturing Cleaning Equipment

特点描述

- 大产能设备，单次可处理6篮；
- 分布式盘管结合V型匀流板组成快速平稳的布液系统；
- 自补偿动态平衡废气排风系统，提高废气排风高效性；
- 派单式手臂调度系统，实现生产工艺柔性化；
- 工业热水机采用纯石英红外加热方式，确保无金属离子析出；
- 高效过滤与初效过滤相结合，很好的保证了设备内的洁净度；
- 高速稳定的机械手系统，负载 $\geq 100\text{Kg}$ 。

Features

- High-capacity equipment, capable of processing 6 baskets at a time;
- Distributed coil & V type runner plate forms a high-efficiency liquid distribution system;
- Self-compensating dynamic balancing exhaust system;
- Arm dispatch system, Achieve flexible production;
- Uses infrared heating system to heat water; no metal ion precipitation;
- Combining efficient filtration with preliminary filtration, ensure higher cleanliness inside the device;
- High speed and stable manipulator system, load $\geq 100\text{Kg}$.

技术性能

16000片/小时（每篮116片整片，6篮/槽）；
碎片率 $< 0.3\%$ 。（硅片厚度 $\geq 110\mu\text{m}$ ）；
设备Uptime: $\geq 98\%$ 。

Performance

16000 pcs/h (116 whole pieces per basket, 6 baskets/slots);
Breakage rate $< 0.3\%$ (Wafer thickness $\geq 110\mu\text{m}$);
Uptime: $\geq 98\%$.

技术参数 Parameter

项目 Item	数值 Value
清洗流程 Cleaning process	SDR→PreCln→TEX→Post1→DHF→DRY